



Hlavní parametry

Řada	Pragma
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Distribuční rozváděč
Šířka	570 mm nástěnná 610 mm venkovní
Výška	480 mm nástěnná 510 mm venkovní
Hloubka	30 mm venkovní 95 mm nástěnná
Počet 18 mm modulů na řadu	24
Počet vodorovných řad	2
Třída el. izolace	Třída II Dvojitá izolace
Součást výrobku	Označovací sadu (1) Identifikační štítek (1) Svorkovnici (1) Pás zaslepovací desky (1)

Doplňek

Montáž rozvodnice	Zapuštěná
Rozteč 9 mm	48
Celkový počet 18 mm modulů	48
Ztrátový výkon (W)	81 W
[In] jmenovitý proud	125 A
Typ lišty	DIN
Kabelová průchodka	Kabel nebo trubka Vyjímatelné desky Boční předvýřezy
Kompatibilita svorek a napájecí sběrnice	XE kompatibilní
Počet svorkovnic	1 zemní svorkovnice s 35 Quick vývody
Výstupy z distribučního bloku	1 x 50 mm ² pro zemní 2 x 25 mm ² pro zemní 32 x 6 mm ² pro zemní
Materiál rozváděče	Zadní díl : technoplast Čelní : technoplast Zadní díl : kov Čelní : kov
Barva	Rozváděč : bílá (RAL 9016) Čelní : šedá (RAL 7004)
Cílová země	Francie Belgie

Životní prostředí

požární odolnost	Zadní díl : 850 °C podle IEC 60695-2-1 Čelní : 750 °C podle IEC 60695-2-1
stupeň krytí IP	IP30 bez dveří podle EN/IEC 60529 IP40 s dveřmi podle EN/IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 bez dveří podle EN/IEC 62262 IK09 s dveřmi podle EN/IEC 62262
kategorie přepětí	II
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
standards	IEC 60670-24 IEC 60670-1

