

## PRA22324

Pragma zapuštěná skříň - 3 x 24 modulů - 160 A - bez dveří



### Hlavní parametry

|                            |                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada                       | Pragma                                                                                                  |
| Typ produktu nebo součásti | Rozváděč                                                                                                |
| Typ rozváděče              | Distribuční rozváděč                                                                                    |
| Šířka                      | 570 mm nástěnná<br>610 mm venkovní                                                                      |
| Výška                      | 630 mm nástěnná<br>660 mm venkovní                                                                      |
| Hloubka                    | 30 mm venkovní<br>95 mm nástěnná                                                                        |
| Počet 18 mm modulů na řadu | 24                                                                                                      |
| Počet vodorovných řad      | 3                                                                                                       |
| Třída el. izolace          | Třída II<br>Dvojitá izolace                                                                             |
| Součást výrobku            | Označovací sadu ( 1 )<br>Identifikační štítek ( 1 )<br>Svorkovnici ( 1 )<br>Pás zaslepovací desky ( 1 ) |

### Doplňěk

|                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montáž rozvodnice                        | Zapuštěná                                                                                                |
| Rozteč 9 mm                              | 48                                                                                                       |
| Celkový počet 18 mm modulů               | 72                                                                                                       |
| Ztrátový výkon ( W )                     | 90 W                                                                                                     |
| [In] jmenovitý proud                     | 160 A                                                                                                    |
| Typ lišty                                | DIN                                                                                                      |
| Kabelová průchodka                       | Kabel nebo trubka<br>Vyjímatelné desky<br>Boční předvýřezy                                               |
| Kompatibilita svorek a napájecí sběrnice | XE kompatibilní                                                                                          |
| Počet svorkovnic                         | 1 zemní svorkovnice s 35 Quick vývody                                                                    |
| Výstupy z distribučního bloku            | 1 x 50 mm <sup>2</sup> pro zemní<br>2 x 25 mm <sup>2</sup> pro zemní<br>32 x 6 mm <sup>2</sup> pro zemní |
| Materiál rozváděče                       | Zadní díl : technoplast<br>Čelní : technoplast<br>Zadní díl : kov<br>Čelní : kov                         |
| Barva                                    | Rozváděč : bílá ( RAL 9016 )<br>Čelní : šedá ( RAL 7004 )                                                |
| Cílová země                              | Francie<br>Belgie                                                                                        |

### Životní prostředí

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| požární odolnost                    | Zadní díl : 850 °C podle IEC 60695-2-1<br>Čelní : 750 °C podle IEC 60695-2-1 |
| stupeň krytí IP                     | IP30 bez dveří podle EN/IEC 60529<br>IP40 s dveřmi podle EN/IEC 60529        |
| stupeň ochrany IK                   | IK08 bez dveří podle EN/IEC 62262<br>IK09 s dveřmi podle EN/IEC 62262        |
| kategorie přepětí                   | II                                                                           |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...60 °C                                                                  |
| standards                           | IEC 60670-24<br>IEC 60670-1                                                  |

