

## XSEC1072301

indukční čidlo XSE 26x26x45 - plast - Sn10mm -  
12..48VDC - M12 2m



### Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XS
Název řady	Všeobecné použití
Typ snímače	Indukční snímač
Použití výrobku	-
Označení snímače	XSE
Provedení snímače	Tvar 26 x 26 x 45
Velikost	45 mm
Typ těla	Pevné
Materiál rozvaděče	Plast
Typ výstupního signálu	Diskrétní
Metoda připojení	2 vodiče
[Sn] jmenovitý dosah snímání	10 mm
Funkce diskretního výstupu	1 V
Elektrické připojení	4 piny M12 vzdálený konektor - samec
Délka kabelu	2 m
[Us] jmenovité napájecí napětí	12...48 V DC
Spínací proud v mA	3...100 mA
Stupeň krytí IP	IP67

### Doplňek

Vhodnost zapsané montáže čidla	Zapuštěná montáž
Materiál	Plast
Materiál čela	Plast
Typ výstupního obvodu	DC
Meze napájecího napětí	10...58 V DC
Spínací frekvence	<= 1000 Hz
Označení	CE
Hloubka	26 mm
Výška	45 mm
Šířka	26 mm

### Životní prostředí

certifikace výrobku	CCC
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Bude vyhovovat na 3Q2013 Bude vyhovovat na 3Q2013