



### Hlavní parametry

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Řada                       | Unica                      |
| Použití zařízení           | Ovládání                   |
| Označení řady              | Unica Top - Unica Class    |
| Typ produktu nebo součásti | Spínač ventilátoru         |
| Úprava zařízení            | Mechanismus                |
| Aplikace se spínačem       | Ventilace                  |
| Součást výrobku            | Vnitřní výkonové připojení |
| Barva krycího rámečku      | Grafitová                  |

### Doplňk

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Funkce spínače               | VMC 2 rychlosti + ON/OFF                                         |
| Jmenovitý proud              | 10 AX 250 V AC, 50/60 Hz                                         |
| Vzd. ve vypnutém stavu       | > 3 mm                                                           |
| Akční člen                   | Kolébka                                                          |
| Počet modulů                 | 2 moduly                                                         |
| Upevnění                     | Zacvaknutím                                                      |
| Připojení - svorky           | Bezšroubové svorky                                               |
| Průřez kabelu                | <= 2,5 mm <sup>2</sup> ohebný<br><= 2,5 mm <sup>2</sup> neohebný |
| Minimální vypínací schopnost | 200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos φ= 0.3                         |
| Elektrická životnost         | 10000 cykly                                                      |
| Izolační odpor               | > 5 MOhm, 500 V                                                  |
| Materiál                     | ASA + PC : kryt mechanismu                                       |
| Hloubka                      | 22 mm                                                            |
| Hloubka                      | 34 mm                                                            |
| Šířka                        | 45 mm                                                            |
| Výška                        | 45 mm                                                            |
| Hmotnost přístroje           | 0,0229 kg                                                        |

### Životní prostředí

|                                     |                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dielektrická pevnost                | > 2000 V                                                                                                          |
| standarty                           | EMC směrnice<br>EN 60669-1<br>Směrnice NN                                                                         |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 25...35 °C                                                                                                        |
| teplota okolí pro uskladnění        | 0...50 °C                                                                                                         |
| stupeň ochrany IK                   | IK01                                                                                                              |
| stupeň krytí IP                     | IP20                                                                                                              |
| popis prostředí                     | Aceton<br>Alkohol<br>Čpavek<br>Bélidlo<br>Tekuté mýdlo<br>Olej<br>Benzín<br>Odolný UV<br>Kapalina na čištění oken |
| zdraví a otázky životního prostředí | Bez halogenidů                                                                                                    |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 1101 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                               |

Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|