



Hlavní parametry

Kompatibilní řada	Lexium 32
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro komunikaci
Příslušenství / náhradní díly	Karta
Typ produktu nebo součásti	Karta DeviceNet
Kompatibilita	Lexium 32M
Příslušenství / umístění samostatných dílů	Servoměnič

Doplňěk

Přenosová rychlost	125 kbps pro délku sběrnice 500 m 250 kbps 500 kbps pro délku sběrnice 100 m
Počet adres	1...63
Webové služby	Automatické nahrazení zařízení Profil pohybu CIP Monitorování komunikace Rozšířené sestavy Vstupy : dotaz, změna stavu, cyklický Pohybové sestavy Výstup : dotaz Standardní sestavy
Typ komunikačního rozhraní	DeviceNet
Elektrické připojení	1 konektor 1 vyjímatelný 5-pin. šroubový konektor, 5 pin(y)
Místní signalizace	1 grafický displej pro přijatý režim řízení, přijaté reference 1 LED pro NS (stav sítě) 1 LED (zelená/červená) pro MS (stav modulu)

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0935 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------