

VW3M4302

síťová tlumivka - 0.4 mH - 75 A - 3-fáz. - 150 W- pro
frekvenční měnič



Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Síťová tlumivka
Počet fází v síti	Trojfázové
Použití zařízení	Snížení harmonických proudů
Indukčnost	0,4 mH
[In] jmenovitý proud	75 A
Tepelné ztráty	150 W
Elektrické připojení	Svorka 25 mm ² / AWG 2

Doplňěk

Frekvence sítě	50...60 Hz
Úbytek napětí při jmenovitém zátížení	5 %
Hmotnost přístroje	10 kg
Šířka	190 mm
Výška	255 mm
Hloubka	120 mm

Životní prostředí

standardy	EN 61558-2-20 UL 506 VDE 0570
stupeň krytí IP	IP00 (tlumivka) IP20 (svorkovnice)

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.