



### Základní popis

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Range name                 | Sedna Design & Elements        |
| Řada                       | Sedna                          |
| Použití zařízení           | Ovládání                       |
| Typ produktu nebo součásti | Spínač                         |
| Function                   | Střídavý ř.6                   |
| Delivery form              | Mechanismus s montáž. rámečkem |
| Jmenovitý proud            | 10 AX při 250 V AC             |
| Barva                      | Wenge                          |
| Kód barvy                  | -                              |

### Doplňky

|                               |                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ zátěže                    | 1 žárovka, předřadník : integrovaný předřadník (100 W)                                                                                 |
| Kind of terminals             | Šroubové svorky                                                                                                                        |
| Cílový kanál                  | Profesionální                                                                                                                          |
| Příslušenství / náhradní díly | Rozpěrky a šroub pro mechanismus                                                                                                       |
| Rozsah výkonu                 | 2300 W                                                                                                                                 |
| Montáž zařízení               | Zapuštěná                                                                                                                              |
| Průřez kabelu                 | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                    |
| Wire structure                | Pevný                                                                                                                                  |
| Délka holého konce vodiče     | 13 mm                                                                                                                                  |
| Material of visible parts     | Termoplast ABS-UV stabil.                                                                                                              |
| Povrchová úprava              | Hladký                                                                                                                                 |
| Upevnění                      | Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 51...70 mm<br>Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52...68 mm<br>Šrouby |
| Výška                         | 73 mm                                                                                                                                  |
| Šířka                         | 73 mm                                                                                                                                  |
| Hloubka                       | 37 mm                                                                                                                                  |
| Depth of visual part          | 24 mm                                                                                                                                  |
| Hmotnost přístroje            | 0,058 kg                                                                                                                               |

### Prostředí

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Certifikace výrobku | GOST-R      |
| Normy               | IEC 60669-1 |
| Conformity mark     | CE          |
| Stupeň krytí IP     | IP20        |