



Základní popis

Výrobová řada	Sedna Design & Elements
Řada	Sedna
Použití zařízení	Ovládání
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Funkce spínače	2 obvody
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem
Jmenovitý proud	10 AX při 250 V AC
Barva	Bříza

Doplňky

Typ zátěže	1 žárovka, předřadník : integrovaný předřadník (100 W)
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Cílový kanál	Profesionální
Příslušenství / náhradní díly	Rozpěrky a šroub pro mechanismus
Rozsah výkonu	2300 W
Montáž zařízení	Zapuštěná
Průřez kabelu	2,5 mm ²
Tuhost kabelu	Pevný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Lesklý
Upevnění	Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 51...70 mm Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52...68 mm Šrouby
Výška	73 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	38 mm
Přesah	24 mm
Hmotnost přístroje	0,070 kg

Prostředí

Certifikace výrobku	GOST-R
Normy	IEC 60669-1
Značky kvality	CE
Stupeň krytí IP	IP44