




Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 3) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Mechanické parametry

Suitable

for plug; A- and B-coding

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Třída hořlavosti dle UL94	V0
Požární zatížení	0.002 MJ
Hmotnost	0.06 g

Okolní podmínky

Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C



Upozornění k trvalé provozní teplotě

Izolační součásti pro teploty $\leq 105\text{ °C}$

Obchodní údaje

Product Group	20 (WINSTA)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4017332801935
Customs Tariff No.	39269097900

Ke stažení

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 770-401	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

CAE data

WSCAD Universe 770-401	Stáhnout
------------------------	----------

Handling Instructions

Produktová rodina

<i>WINSTA</i>® MIDI

Zobrazit všechny produkty z rodiny

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.