



Pojistná matice Cofix



Popis výrobku:

Pojistná matice Cofix je dělitelná pojistná matice s metrickým závitem z polyamidu 66. Neobsahuje halogeny, brání šíření plamene a je k dostání v černé barvě.

Tato dělitelná pojistná matice se používá zejména pro dělitelné šroubení COFIX. Hlavní výhodou je dělitelnost pojistné matice.

Třída krytí IP43 dle ČSN EN 60529
Tepelná odolnost podle LV312-3:
-40 °C až +120 °C, krátkodobě až +140 °C
Hořlavost: UL 94 HB
VDE 0605
ČSN EN 61386-23



Výr. č.:	Typ	Obsah	Hmotnost Balení/kg	Celk. šířka mm	Závit	Sw 1
491 12 101	10	100	0,100	8,0	M16x1,5	19
491 12 141	14	100	0,200	8,0	M20x1,5	27
491 12 201	20	50	0,200	9,0	M25x1,5	30
491 12 231	23	50	0,300	12,0	M32x1,5	36
491 12 371	37	25	0,250	15,0	M40x1,5	46
491 12 451	45	25	0,475	15,0	M50x1,5	55

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Hotline +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.com | www.fraenkische.com

Změny vyhrazeny

Strana 1 od 2

Stav: 26.05.17



Pojistná matice Cofix

Materiálové vlastnosti			Oblast použití		
Absence halogenů	DIN VDE V 0604-2-100	•	na omítku	Stroje	•
Low Smoke	ČSN EN 61034-2		pod omítku	Horký asfalt	
Nešíří plamen	ČSN EN 61386-1	•	na dřevo	do potěru	
Odolnost vůči UV záření	DIN 53387		do země	v montované stavbě	
Highspeed			do betonu	venku	

Chemické vlastnosti	
Odolný vůči	plastům, minerálním olejům, tukům, alkáliím a vůči většině běžných rozpouštědel
Podmíněně odolný vůči	louhům, také ve zředěném roztoku
Není odolný vůči	kyselinám, halogenovým a oxidačním sloučeninám

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

