



T-kus k rozbočení trubky COOR-flex



Popis výrobku:

T-kus k rozbočení trubky COOR-flex je T-kus z PP-MOD-BS v bílé barvě, který brání šíření plamene.

Tento T-kus se používá pro COOR-flex.



Tepelná odolnost podle LV312-3:
-40 °C až +135 °C, krátkodobě až +150 °C
Hořlavost: UL 94 V2 / FMVSS 302
Brání šíření plamene podle ČSN EN 61386-22



Výr. č.:	Typ	Vnitřní Ø mm	Vnější Ø mm	Obsah
491 40 808	40x80	40x80	51,5x95,0	10

Normalizace

ČSN EN 61386-1:2009 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Částečně aplikováno

ČSN EN 61386-22:2011 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 22: Zvláštní požadavky – Ohebné trubkové systémy / Zdroj: Úřední věstník Evropské unie ze dne 16. 5. 2014 / Částečně aplikováno

Všechny rozměry bez uvedení tolerance mají pouze informativní charakter

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Hotline +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.com | www.fraenkische.com

Změny vyhrazeny

Strana 1 od 2

Stav: 26.05.17



T-kus k rozbočení trubky COOR-flex

Materiálové vlastnosti		Oblast použití		
Absence halogenů	DIN VDE V 0604-2-100	na omítku	Stroje	•
Low Smoke	ČSN EN 61034-2	pod omítku	Horký asfalt	
Nešíří plamen	ČSN EN 61386-1	na dřevo	do potěru	
Odolnost vůči UV záření	DIN 53387	do země	v montované stavbě	
Highspeed		do betonu	venku	

Chemické vlastnosti	
Odolný vůči	kyselinám, louhům, anorganickým solím, palivům, minerálním olejům, tukům a vůči většině běžných rozpouštědel
Podmíněně odolný vůči	éteru
Není odolný vůči	oxidujícím a aromatickým sloučeninám a sloučeninám obsahujícím halogeny

Analýza rizik

Výrobek byl zhotoven a přezkoušen podle harmonizované normy ve smyslu harmonizačních právních předpisů EU. Byly dodrženy všechny zkoušky relevantní z hlediska bezpečnosti. U tohoto výrobku nehrozí další riziko.

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

