DOMOVNÍ VENTILÁTORY - POTRUBNÍ

Do koupelen, toalet, pro montáž do potrubí

K - ZPĚTNÁ KLAPKA

L - KULIČKOVÉ LOŽISKO

T - „TIMER“ - ČASOVAČ

TH - „HYGROSTAT“

TP - POHYBOVÉ ČIDLO

V - TAHOVÝ VYPÍNAČ

Q - TICHÝ (QUIET)

TURBO
ZVÝŠENÝ VÝKON

12V - MOTOR NA 12V AC

VKO

- Pro montáž do / mezi vzduchotechnické potrubí
- Příklad montáže



VKOk

- Pro montáž do / mezi vzduchotechnické potrubí
- Příklad montáže

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Kompletní technickou specifikaci, rozměrový výkres, schéma zapojení a další informace naleznete na:

www.eshop.eleman.cz

100 mm Domovní axiální ventilátory

do / mezi potrubí, IPX4

VENTS TYP VKO

	Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
TOP		1009021	100 VKO		105	37	2300	37	1 / 36
		1009022	100 VKOk		105	37	2300	37	1 / 36
		1009023	100 VKOL	L	105	37	2300	37	1 / 36
		1009042	100 VKOkL	L	105	37	2300	37	1 / 15

125 mm Domovní axiální ventilátory

do / mezi potrubí, IPX4

VENTS TYP VKO

Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1009221	125 VKO		185	57	2400	38	1 / 12
	1009223	125 VKOk		185	57	2400	38	1 / 12
	1009222	125 VKOL	L	185	57	2400	38	1 / 12
	1009230	125 VKO turbo	TURBO	243	65	2400	39	1 / 12

150 mm Domovní axiální ventilátory

do / mezi potrubí, IPX4

VENTS TYP VKO

Obrázek	Obj. č.	Název	Funkce	Průtok vzduchu (m³/h)	Tlak (Pa)	Otáčky (min-1)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1009321	150 VKO		298	90	2400	40	1 / 18
	1009327	150 VKOL	L	298	90	2400	40	1 / 18