


Lineární LED svítidlo

5905339296580



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne

**Směr svícení svítidla:** dole

**Délka [mm]:** 590

**Šířka [mm]:** 83

**Výška [mm]:** 65

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 11

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 1150

**Barva světla:** bílá

**Teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6

**Index podání barev Ra:** ≥80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L80B10

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Úhel svícení [°]:** X85/Y95

**Světelná účinnost [lm/W]:** 105

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** matná

**Materiál korpusu:** ocel

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,5÷2,5

**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami:** A++, A+, A

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

KANLUX S.A. (kat 29658) AL 11W-840-MAT-W-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29658) AL 11W-840-MAT-W-PT  
Lamps: 1 x AL 11W-840-MAT-PT

