

přepínač na klíč, 16 mm, kulatý, plast, CES, SB2, 3 spínací polohy I>O<II, vratný, zasunutí zpět zleva a zprava, úhel spínání 2 x 50 stupňů, poloha pro vytažení klíče O, možné speciální zámky: SB3, SB4, SB5



Figure similar

Název značky produktu	SIRIUS
označení produktu	klíčový spínač
provedení produktu	samostatné zařízení kruhové
označení typu produktu	3SB2

Bydlení

počet povelových míst	1
-----------------------	---

Ovládací prvek

provedení ovládacího prvku	klíčový spínač
způsob funkce ovládacího prvku	vratné
rozšíření produktu volitelná výbava	
• osvětlovací prostředek	Ne
materiál ovládacího prvku	plast
vnější průměr ovládacího prvku	19 mm
způsob odblokování	bez
počet míst spínání	3
poloha spínače pro vytažení klíče	O
úhel spínání	

• doprava	50°
• doleva	50°
značka zámku	CES

Přední kroužek

součást produktu čelní kroužek	Ano
provedení čelního kroužku	Standard
materiál čelního kroužku	plast
barva čelního kroužku	černá

Držák

materiál držáku	plast
------------------------	-------

Obecné technické údaje

funkce produktu	
• funkce nouzového vypnutí	Ne
• funkce nouzového zastavení	Ne
• Druh krytí IP	IP65
únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
hustota spínání maximální	1 000 1/h
• mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	300 000
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S

Připojení Svorky

úťahovací moment šroubů v držáku	0,4 N·m
---	---------

Podmínky prostředí

kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3K6
--	-----

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

způsob upevnění	upevnění čelních desek
tvár montážního otvoru	kruhové
montážní průměr	16 mm
montážní výška	20 mm
montážní šířka	19 mm
montážní hloubka	50 mm

Schválení Osvědčení

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates
				Miscellaneous Special Test Certificate
CSA	UL		EG-Konf.	

Test Certificates	other	Railway
Miscellaneous	Confirmation	Special Test Certificate

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SB2000-4QA01>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2000-4QA01>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SB2000-4QA01>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2000-4QA01&lang=en

Poslední změna:

20.11.2020