

Power relé, AC-3 8,4A, 4kW / 400V 3NO+1NC, DC 24V 3pól.,
šroubová svorka



Druh krytí IP	IP00
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	K
okolní teplota během provozu	-25 ... +55 °C
počet pólů	4
počet zapínacích kontaktů pro hlavní kontakty	3
počet rozpínacích kontaktů pro hlavní kontakty	0
druh napětí	DC
provozní proud	
u AC-1 při 400 V jmenovitá hodnota	20 A
u AC-3 při 400 V jmenovitá hodnota	8,4 A
provozní výkon	
u AC-3 při 400 V jmenovitá hodnota	4 kW
řídící napětí u DC jmenovitá hodnota	24 ... 24 V
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	1
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet přepínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm
montáž v řadě	Ano

výška	62 mm
šířka	36 mm
hloubka	60 mm
provedení elektrického připojení	• pro hlavní proudový okruh Šroubovací přípojka • pro pomocný a řídicí proudový okruh Šroubovací přípojka

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3TG1001-0BB4>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TG1001-0BB4>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3TG1001-0BB4>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TG1001-0BB4&lang=en


Charakteristiky: Spouštění chování, I²t, vpřed proud

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TG1001-0BB4/char>

Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TG1001-0BB4&objecttype=14&gridview=view1>





Poslední změna:

19.11.2020