

stykač, AC-1, 4pólový, 1000A, hlavní kontakty 4 NO, pomocné kontakty 2 NO + 2 NC, AC ovládání AC 220...230V 50Hz/AC 240V 60Hz



Figure similar

stupeň krytí IP čelní	IP00
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	Q
• okolní teplota během provozu	-25 ... +55 °C
počet pólů pro hlavní proudový okruh	4
počet zapínacích kontaktů pro hlavní kontakty	4
počet rozpínacích kontaktů pro hlavní kontakty	0
provozní proud • u AC-1 při 400 V — při okolní teplotě 40 °C jmenovitá hodnota • u AC-3 při 400 V jmenovitá hodnota	1 000 A 700 A
provozní výkon • u AC-1 při 400 V jmenovitá hodnota • u AC-3 při 400 V jmenovitá hodnota	655 kW 370 kW
druh napětí řídicího napětí	AC
řídicí napětí u AC • při 50 Hz jmenovitá hodnota	230 V
kmitočet řídicího napětí • 1 jmenovitá hodnota	50 Hz

• 2 jmenovitá hodnota	60 Hz
provedení aktivace spínacího pohonu	konvenční
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	2
• okamžitě spínající	2
• s fázově zpožděným spínáním	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	
• okamžitě spínající	2
• s předbíhajícím spínáním	0
ukazatel a poznávací písmeno pro spínací členy	22
způsob upevnění	upevnění pomocí šroubů
• montáž v řadě	Ano
výška	272 mm
šířka	266 mm
hloubka	225,5 mm
provedení elektrického připojení	
• pro hlavní proudový okruh	Šroubovací přípojka
• pro pomocný a řídicí proudový okruh	Šroubovací přípojka

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3TK1742-0AP0>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK1742-0AP0>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3TK1742-0AP0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK1742-0AP0&lang=en

Charakteristiky: Spouštění chování, I²t, vpřed proud

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK1742-0AP0/char>

Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TK1742-0AP0&objecttype=14&gridview=view1>

Poslední změna:

19.11.2020