

sada kabelů AS-Interface bezpečnostní monitor,
obsahuje 1 PC konfigurační kabel pro komunikaci mezi
PC (sériové rozhraní) a bezpečnostním monitorem
délka cca 150 cm a 1 přehrávací kabel mezi dvěma
bezpečnostními monitory délka cca 25 cm



Schválení/ Osvědčení

General Product Ap- proval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval
----------------------------------	-----	---------------------------	-------------------



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



ABS



PRS

Shipping Ap- proval	other
------------------------	-------



RMRS

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center
<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1901-5AA00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-5AA00>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1901-5AA00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-5AA00&lang=en

Poslední změna:

24.9.2020