

distanční modul pro ET 200S doporučeno od okolní teploty 40 °C nebo od 6,3 A jmenovitý proud spouštěče



Obecné technické údaje

označení produktu		distanční modul DM V15
popis produktu		pro přímý spouštěč ET200S při vysoké teplotě nebo proudovém zatížení
Druh krytí IP		IP20
montážní výška	mm	195
montážní šířka	mm	15
montážní hloubka	mm	64

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1903-0CD00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1903-0CD00>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1903-0CD00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-0CD00&lang=en

