

TM-PF30 S47-B1 terminální modul pro powermodul PM-DF 1/2 pro skupinu potenciálů napájení U1/U2 se senzorovou svorkou



Obecné technické údaje

označení produktu		terminální modul
označení typu produktu		TM-PF30 S47-B1 pro PM-D F1,2
provedení produktu		pro skupinu potenciálů, napájení U1, U2, senzorová přípojka s krycím víkem
montážní výška	mm	196,5
montážní šířka	mm	30
montážní hloubka	mm	102
Druh krytí IP		IP20
izolační napětí jmenovitá hodnota	V	500
provozní napětí		
• u DC jmenovitá hodnota	V	24
provozní proud jmenovitá hodnota	A	10
typ připojitelných průřezů vodičů		
• jednokabelové		1x (0,14 ... 2,5 mm ²)
• s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil		1x (0,14 ... 1,5 mm ²), podle IEC 60947
• u kabelů AWG		
— jednokabelové		1x (18 ... 22)
— vícekabelové		1x (18 ... 22)

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

velikost hrotu šroubováku		normovaný šroubovák velikost 1
utahovací moment	N·m	0,4 ... 0,7

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1903-1AA00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1903-1AA00>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1903-1AA00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-1AA00&lang=en

Poslední změna:

26.11.2020