

PM-D F4 pro spouštěče motorů powermodul,
bezpečnostní rozšíření k PM-D F 1/2 pro další kolejnici
ET200S zasunutelné na TM-PF30 S47-C0 -C1 30 mm




Figure similar

Obecné technické údaje		
Název značky produktu		Safety Module local
označení produktu		PM-D F4
provedení produktu		pro bezpečnostní proudové okruhy
Druh krytí IP		IP20
funkce produktu	• komunikace sběrnice	Ano
	• ochrana proti zkratu	Ne
provozní proud při 400 V jmenovitá hodnota	A	4
SIL-hranice náročnosti (subsystém) podle EN 62061		3
kategorie podle EN ISO 13849-1		4
elektrická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota		200 000
mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota		10 000 000
Řídicí obvod/ Ovládání		
druh napětí řídicího napětí		DC

Řídicí napětí u DC		
• jmenovitá hodnota	V	24
• jmenovitá hodnota	V	20,4 ... 28,8

Instalace/ Připevnění/ Rozměry		
šířka	mm	30
výška	mm	196,5
hloubka	mm	117,5

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery
--------------------------	-----	---------------------------------------



[Type Examination Certificate](#)

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RK1903-1BC00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1903-1BC00>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RK1903-1BC00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-1BC00&lang=en

Poslední změna:

26.11.2020