

odnímatelná svorka 2pólová, šroubové svorky do maximálně 2 x 1,5 mm² nebo 1 x 2,5 mm², pro zařízení SIRIUS v průmyslovém krytu montážní lišty



Název značky produktu	SIRIUS
kategorie produktu	odnímatelné svorky
označení produktu	svorka pro okruh řídicího proudu/2pólová
provedení produktu	šroubová svorka/do 2 x 1,5 mm ² nebo 1 x 2,5 mm ²

Obecné technické údaje

Druh krytí IP	IP20
typ připojitelných průřezů vodičů	- jednokabelové 1x (0,3 ... 2,5 mm²), 2x (0,3 ... 1,5 mm²) - s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1 mm²) - u kabelů AWG jednokabelové 1x (22 ... 14), 2x (22 ... 16)
šířka	7,5 mm

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other	Railway
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------	---------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3ZY1121-1BA00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3ZY1121-1BA00>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3ZY1121-1BA00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3ZY1121-1BA00&lang=en

Charakteristiky: Snížení Výkonu

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZY1121-1BA00/manual>



