



AS-i Power 2,6 A, max. 100 W AC 120V/230V napájecí zdroj AS-Interface, IP20 vstup: AC 120V/230V výstup: AS-i, 2,6 A (DC 30 V) omezení výstupního výkonu maximálně 100 W, IP20 s integr. detekcí uzemnění s AS-i datovým oddělovacím modulem

Obecné technické údaje

provedení	samostatný výstup
-----------	-------------------

Parametry související s bezpečností

Druh krytí IP	IP20
---------------	------

Podmínky prostředí

okolní teplota		
	• během provozu	°C -10 ... +70
	• během skladování	°C -25 ... +80
způsob upevnění		upevnění montážní lišty DIN EN 59 022-35 x 7,5 mm zacvaknutím
šířka	mm	50
výška	mm	125
hloubka	mm	125

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval			EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval
					
CSA	UL		RCM	EG-Konf.	ABS

Shipping Approval					other
					Confirmation
BUREAU VERITAS	LRS	PRS	RINA	ASi	

other
Miscellaneous

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RX9501-2BA00>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9501-2BA00>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RX9501-2BA00>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9501-2BA00&lang=en

Poslední změna:

24.9.2020