

SIMATIC NET, Repeater pro AS-Interface k prodloužení vedení v krytu K45



Obecné technické údaje

provedení produktu		zesilovač AS-Interface
provedení typu Slave		Slave (podřízená jednotka) není integrována
provozní napětí podle specifikace AS-Interface	V	26,5 ... 31,6

Připojení/ Džem

provedení přípojky AS-Interface		přímé připojení k plochému kabelu AS-i
---------------------------------	--	--

Podmínky prostředí

okolní teplota během provozu	°C	-25 ... +60
Druh krytí IP		IP67

Schválení/ Osvědčení

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Miscellaneous](#)

other



ASi

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=6GK1210-0SA01>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=6GK1210-0SA01>

Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/6GK1210-0SA01>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=6GK1210-0SA01&lang=en

Poslední změna:

21.10.2020