


NH skříň odpojovače

GTT 411



GTT 411

NH skříň odpojovače

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 02641101

Rozměry: 320 x 640 x 179 mm

NH pojistková skříň výkonového odpínače - průmyslová kvalita -, 1 x NH 1 pojistkový odpínač, šroubovací přípojka M10, PE/N svorka M10, namontovaná na montážní desce, 4 x spojovací prvek (GGV)

s transparentním víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	3R
domezovací provozní napětí:	690 V
Jmenovité provozní napětí DC:	440 V
domezovací izolační napětí AC:	690 V
domezovací izolační napětí DC:	1000 V
druh krytí:	IP65
třída ochrany:	II
domezovací proud:	250

rozměry

délka:	640 mm
šířka:	320 mm
výška:	179 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm
pro řazení k sobě:	ano
rázová houževnatost:	IK08

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

GFS 14-m - Příruby

KSK NH 1 - Objímková svorka

KPK NH 1 - Prismová svorka

KRK NH 1 - Rámová svorka pro odpojovač NH1