

Kabelová rozbočovací krabice

WKE 4 - 8 x 6²

Tento výrobek je zastaralý. K novějšímu výrobku:
<https://www.spelsberg.cz/p/86850801>



WKE 4 - 8 x 6²

Kabelová rozbočovací krabice

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 86051401

Rozměry: 165 x 165 x 76 mm

Spojovací skříň s IP54 / IP65, certifikováno podle EN 60670, se zachováním elektrické funkčnosti E30 - E90 podle DIN 4102-12, bezhalogenová skříň ze speciálního duroplastu, Svorky ze speciální keramiky odolné vůči vysokým teplotám, Rychlá montáž pomocí vnějších úchytů a připevňovací sady na stěnu a strop D6. Příložené příslušenství: 2 dvojité vývodky M40, 2 vývodky M40, Rozsah těsnění 17 - 30 mm, Rozsah těsnění 8 - 13 mm, 1 zaslepovací zátka M20, Rozsah těsnění 8 - 13,5 mm, 1 zaslepovací zátka M40, Rozsah těsnění 17 - 30 mm, Vrtací šablona, připevňovací sada na stěnu a strop D6

Spojovací krabice 8 pólů 0,5 - 6 mm², Počet svorkovatelých vodičů na pól: 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6²

IP54
IP65

6²



450V
AC

450V
DC



Technická data

elektrické vlastnosti

druh krytí UL:	žádné údaje
domezovací izolační napětí AC:	450 V
domezovací izolační napětí DC:	450 V
druh krytí:	IP54/IP65
třída zachování funkce:	E90
max. průřez vodiče:	6 mm ²
třída ochrany:	II

barva

barva spodní díl:	oranžová
barva horní díl:	oranžová

rozměry

délka:	165 mm
šířka:	165 mm
výška:	76 mm

materiálové vlastnosti

vhodné pro venkovní použití:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
průmyslová kvalita:	ne

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
plombovatelné:	ne
utahovací moment šroubu víka:	1.8 Nm

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25
okolní teplota max.:	40
okolní teplota 24 h:	35

materiál

materiál spodního dílu:	Duroplast
materiál horního dílu:	Duroplast
materiál těsnění:	termoplastický elastomer
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE
------------------	-----

Příslušenství

KVR M20-MGM/or - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM/or - Kabelové šroubení

KVR M32-MGM/or - Kabelové šroubení

KVR M40-MGM/or - Kabelové šroubení

AST M20/or - Vývodka

AST M25/or - Vývodka

AST M32/or - Vývodka

AST M40/or - Vývodka
