



Circular ESaver

Circular ES 24W WW E27 220-240V 1CT/6

Energeticky úsporná kruhová žárovka s vysokým světelným tokem


Údaje o produktu

General Information			
Patice	E27 [E27]	Doba zahřátí na 60 % světla (min.)	5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	6000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	40 s
Cyklus přepínání	6 000x	Účinník (jmen.)	0.6
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical			
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.)	1700 lm	Regulovatelné	Ne
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1700 lm	Approval and Application	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %	Obsah rtuti (Hg) (max.)	5.0 mg
Barevná souřadnice X (jmen.)	463	Spotřeba energie kWh/1000 h	24 kWh
Barevná souřadnice Y (jmen.)	420	Product Data	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Úplný kód výrobku	871150031527410
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	68 lm/W	Objednací název produktu	Circular ES 24W WW E27 220-240V 1CT/6
Index barevného podání (jmen.)	82	EAN/UPC – výrobek	8711500315274
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Objednací kód	31527410
Operating and Electrical		Číslování – počet v balení	1
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz	Číslování – balení v krabici	6
Power (Rated) (Nom)	24.0 W	Materiál č. (12NC)	929689187101
Proud zdroje (jmen.)	190 mA	Celková hmotnost (kus)	0.190 kg
Ekvivalentní příkon	118 W		
Doba spuštění (jmen.)	0.3 s		

Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Rozměrové výkresy



Circular Erp 24W WW E27 220-240V

Product	D (max)	C (max)	F (max)
Circular ES 24W WW E27 220-240V 1CT/6	17.5 mm	77.5 mm	227.2 mm

