



Tornado High Lumen

Tornado High Lumen 60W WW E27 1CT/6

Perfektní energeticky úsporné řešení s vysokým světelným tokem, které lze používat na místech, kde je přímo viditelné, a využívat tak jeho dekorativní efekt.

Údaje o produktu


General Information			
Patice	E27 [E27]	Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	60 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	10000 h	Účinnost (jmen.)	0.92
Cyklus přepínání	10 000x	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Regulovatelné	Ne
Světelný tok (jmen.)	4300 lm	Approval and Application	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	4300 lm	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Obsah rtuti (Hg) (max.)	5 mg
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %	Spotřeba energie kWh/1000 h	60 kWh
Barevná souřadnice X (jmen.)	463	Product Data	
Barevná souřadnice Y (jmen.)	420	Úplný kód výrobku	872790080824700
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Objednávací název produktu	Tornado High Lumen 60W WW E27 1CT/6
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	71,63 lm/W	EAN/UPC – výrobek	8727900808247
Index barevného podání (jmen.)	80	Objednávací kód	80824700
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	60 %	Číslování – počet v balení	1
Operating and Electrical		Číslování – balení v krabici	6
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz	Materiál č. (12NC)	929676006001
Power (Rated) (Nom)	60.0 W	Celková hmotnost (kus)	0.300 kg
Proud zdroje (jmen.)	270 mA		
Ekvivalentní příkon	270 W		
Doba spuštění (jmen.)	1,5 s		

Tornado High Lumen

Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Rozměrové výkresy



Product	C (max)	F (max)	D (max)
Tornado High Lumen 60W WW E27 ICT/6	262 mm	88,1 mm	102 mm

HL HS HV 10Kh EMI HPF 65W 220-240V E27WW

