



Tornado High Lumen

Tornado High Lumen 45W CDL E27 1CT/6

Perfektní energeticky úsporné řešení s vysokým světelným tokem, které lze používat na místech, kde je přímo viditelné, a využívat tak jeho dekorativní efekt.

Údaje o produktu


General Information		
Patice	E27 [E27]	
Jmenovitá životnost (jmen.)	10000 h	
Cyklus přepínání	10 000x	
Light Technical		
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	
Světelný tok (jmen.)	3080 lm	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3080 lm	
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %	
Barevná souřadnice X (jmen.)	313	
Barevná souřadnice Y (jmen.)	337	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	68,38 lm/W	
Index barevného podání (jmen.)	80	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	60 %	
Operating and Electrical		
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz	
Power (Rated) (Nom)	45.0 W	
Proud zdroje (jmen.)	190 mA	
Ekvivalentní příkon	198 W	
Doba spuštění (jmen.)	1,5 s	
Controls and Dimming		
Regulovatelné	Ne	
Approval and Application		
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A	
Obsah rtuti (Hg) (max.)	3,5 mg	
Spotřeba energie kWh/1000 h	45 kWh	
Product Data		
Úplný kód výrobku	872790080719600	
Objednávací název produktu	Tornado High Lumen 45W CDL E27 1CT/6	
EAN/UPC – výrobek	8727900807196	
Objednávací kód	80719600	
Číslování – počet v balení	1	
Číslování – balení v krabičce	6	
Materiál č. (12NC)	929676005901	
Celková hmotnost (kus)	0,270 kg	
Doba zahřátí na 60 % světla (max.)		60 s
Účinnost (jmen.)		0,92
Napětí (jmen.)		220-240 V

Tornado High Lumen

Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanepte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Rozměrové výkresy



Product	C (max)	F (max)	D (max)
Tornado High Lumen 45W CDL E27 1CT/6	244 mm	88,1 mm	102 mm

HL HS HV 10Kh EMI HPF 45W 220-240VE27CDL

