



Technický list výrobku

Designové kruhové hliníkové svítidlo

MODUS EXAL5000, kruh 400mm, LED 827, opálový kryt, přisazené, bílé, nestmívatelné

Kód: EXAL5000CS2KOPDB/ND

EAN: 8596099083311



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Stropní a nástěnná svítidla	Stupen krytí IP:	IP20
Barva korpusu:	Bílá	Závěsná montáž:	Ano
Materiál korpusu:	Hliník	Přisazená montáž:	Ano
Montáž na strop:	Ano	Vyrobeno v České republice:	Ano

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED vyměnitelný	Světelný tok (lm):	4700
Příkon svítidla (W):	41	Účinnost svítidla (lm/W):	115
Barva světla (K):	2700	Index podání barev CRI:	80-89
Doba životnosti L80/B50 (h):	80000	Se zdrojem:	Ano
Barva světla:	Bílá		
Třída účinnosti vestavěného zdroje:	A++, A+, A (LED)		

Optický systém

Optický systém:	KO	Výstup světla:	Přímé
Distribuce světla:	Symetrické	Materiál krytu:	Opálový plast
Vyzařovací úhel:	Extrémní širokozářič >80°		

Rozměry

Vnější průměr (mm):	400	Výška/Hloubka (mm):	72
Vestavná délka (mm):	248	Vestavná šířka (mm):	286
Vestavný průměr (mm):	330	Hmotnost (kg):	2,7

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ připojení:	Zapichovací svorkovnice
Typ napětí:	AC	Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Nestmívatelné:	Ano		