



# Tornado T2

## Tornado T2 8W WW E27 220-240V 1PF/6

Vysoce výkonná úsporná zářivka. Představuje nejlepší kombinaci vysokých úspor energie a mimořádně kompaktních rozměrů. Další výhodou je velmi dlouhá životnost.

### Údaje o produktu

General Information			
Patice	E27 [ E27]	Doba spuštění (jmen.)	0,3 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	10000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (min.)	5 s
Cyklus přepínání	10 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	40 s
		Účinnost (jmen.)	0,6
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]	Regulovatelné	Ne
Světelný tok (jmen.)	505 lm	Approval and Application	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	505 lm	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,0 mg
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,5 mg
Barevná souřadnice X (jmen.)	463	Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Barevná souřadnice Y (jmen.)	420	Product Data	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Úplný kód výrobku	871829111708700
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	62 lm/W	Objednací název produktu	Tornado T2 8W WW E27 220-240V 1PF/6
Index barevného podání (jmen.)	82	EAN/UPC – výrobek	8718291117087
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %	Objednací kód	11708700
Operating and Electrical		Číslování – počet v balení	1
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz	Číslování – balení v krabici	6
Power (Rated) (Nom)	8.0 W	Materiál č. (12NC)	929689114302
Proud zdroje (jmen.)	60 mA		
Ekvivalentní příkon	45 W		

## Tornado T2


Celková hmotnost (kus)

0,046 kg

### Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

### Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 8W WW E27 220-240V 1PF/6	47,5 mm	86,5 mm	40,5 mm

QSPIR-F 8W/827 E27 220-240V 50/60Hz

