



Tornado T2

Tornado T2 8W WW E14 220-240V 1PF/6

Vysoce výkonná úsporná zářivka. Představuje nejlepší kombinaci vysokých úspor energie a mimořádně kompaktních rozměrů. Další výhodou je velmi dlouhá životnost.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	E14 [E14]	Doba spuštění (jmen.)	0,3 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	10000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (min.)	5 s
Cyklus přepínání	10 000x	Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	40 s
Light Technical		Účinnost (jmen.)	0.6
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Napětí (jmen.)	220-240 V
Světelný tok (jmen.)	505 lm	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	505 lm	Regulovatelné	Ne
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Approval and Application	
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Barevná souřadnice X (jmen.)	463	Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,0 mg
Barevná souřadnice Y (jmen.)	420	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,5 mg
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	62 lm/W	Product Data	
Index barevného podání (jmen.)	82	Úplný kód výrobku	871829111716200
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %	Objednací název produktu	Tornado T2 8W WW E14 220-240V 1PF/6
Operating and Electrical		EAN/UPC – výrobek	8718291117162
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz	Objednací kód	11716200
Power (Rated) (Nom)	8.0 W	Číslování – počet v balení	1
Proud zdroje (jmen.)	60 mA	Číslování – balení v krabici	6
Ekvivalentní příkon	45 W	Materiál č. (12NC)	929689134302

Tornado T2


Celková hmotnost (kus)

0,048 kg

Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 8W WW E14 220-240V 1PF/6	47,5 mm	96,5 mm	40,5 mm

QSPIR-F Erp 8W/827 E14 220-240V 50/60Hz

