



Tornado T2

Tornado T2 8W CDL E27 220-240V 1PF/6

Vysoce výkonná úsporná zářivka. Představuje nejlepší kombinaci vysokých úspor energie a mimořádně kompaktních rozměrů. Další výhodou je velmi dlouhá životnost.

Údaje o produktu


General Information		Controls and Dimming	
Patice	E27 [E27]	Regulovatelné	Ne
Jmenovitá životnost (jmen.)	10000 h	Approval and Application	
Cyklus přepínání	10 000x	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Light Technical		Obsah rtuť (Hg) (max.)	2.0 mg
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]	Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	1.5 mg
Světelný tok (jmen.)	475 lm	Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Světelný tok (jmen.) (nom.)	475 lm	Product Data	
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Úplný kód výrobku	871829111704900
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %	Objednací název produktu	Tornado T2 8W CDL E27 220-240V 1PF/6
Barevná souřadnice X (jmen.)	313	EAN/UPC – výrobek	8718291117049
Barevná souřadnice Y (jmen.)	337	Objednací kód	11704900
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Číslování – počet v balení	1
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	59 lm/W	Číslování – balení v krabici	6
Index barevného podání (jmen.)	80	Materiál č. (12NC)	929689114401
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %	Celková hmotnost (kus)	0.046 kg
Operating and Electrical			
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	8.0 W		
Proud zdroje (jmen.)	60 mA		
Ekvivalentní příkon	43 W		
Doba spuštění (jmen.)	0.3 s		

Tornado T2

Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 8W CDL E27 220-240V 1PF/6	47.5 mm	86.5 mm	40.5 mm

QSPIR-F 8W/865 E27 220-240V 50/60Hz

