



# Tornado T2

## Tornado T2 8W CDL E14 220-240V 1PF/6

Vysoce výkonná úsporná zářivka. Představuje nejlepší kombinaci vysokých úspor energie a mimořádně kompaktních rozměrů. Další výhodou je velmi dlouhá životnost.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [ E14]
Jmenovitá životnost (jmen.)	10000 h
Cyklus přepínání	10 000x

Light Technical	
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	475 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	475 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %
Barevná souřadnice X (jmen.)	313
Barevná souřadnice Y (jmen.)	337
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	59 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8.0 W
Proud zdroje (jmen.)	60 mA
Ekvivalentní příkon	43 W
Doba spuštění (jmen.)	0.3 s

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuť (Hg) (max.)	2.0 mg
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	1.5 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh


  

Product Data	
Úplný kód výrobku	871829111712400
Objednací název produktu	Tornado T2 8W CDL E14 220-240V 1PF/6
EAN/UPC – výrobek	8718291117124
Objednací kód	11712400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	929689134401
Celková hmotnost (kus)	0.048 kg

### Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zaneste je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

### Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 8W CDL E14 220-240V 1PF/6	47.5 mm	96.5 mm	40.5 mm

QSPIR-F Erp 8W/865 E14 220-240V 50/60Hz

