



# Tornado T2

## Tornado T2 12W CDL E14 220-240V 1PF/6

Vysoce výkonná úsporná zářivka. Představuje nejlepší kombinaci vysokých úspor energie a mimořádně kompaktních rozměrů. Další výhodou je velmi dlouhá životnost.

### Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

### Údaje o produktu

General information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	E14 [ E14]		80
Jmenovitá životnost (jmen.)	10000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %
Cyklus přepínání	10 000x		
Jmenovitá životnost (hodin)	10000 h		
Light technical		Operating and electrical	
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]	Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Světelný tok (jmen.)	705 lm	Power (Rated) (Nom)	12,0 W
Světelný tok (jmen.) (nom.)	705 lm	Proud zdroje (jmen.)	90 mA
Barevné konstrukce	Studené denní světlo	Doba spuštění (jmen.)	0,3 s
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %	Doba zahřátí na 60 % světla (min.)	5 s
Barevná souřadnice X (jmen.)	313	Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	40 s
Barevná souřadnice Y (jmen.)	337	Účinnost (jmen.)	0.6
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K	Napětí (jmen.)	220-240 V
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	58 lm/W		

## Tornado T2

### Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

### Mechanical and housing

Tvar žárovky	Spiral
--------------	--------

### Approval and application


Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,0 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,5 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	12 kWh

### Product data

Úplný kód výrobku	871829111720900
-------------------	-----------------

Objednávací název produktu	Tornado T2 12W CDL E14 220-240V 1PF/6
EAN/UPC – výrobek	8718291117209
Objednávací kód	11720900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Materiál SAP	929689134602
Celková hmotnost kopie (kus)	0,053 kg

## Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 12W CDL E14 220-240V 1PF/6	47,5 mm	104,0 mm	40,5 mm

Tornado T2 12W CDL E14 220-240V 1PF/6

