



Svítlidla Pila

PILA WL007C LED16S/840 PSU RND WH G2

Energeticky účinné a odolné osvětlovací produkty, které vám zajistí kvalitní výkon a spolehlivost a lze je využít v řadě různých použití.

Údaje o produktu

General Information	
Barva světelného zdroje	Neutrální bílá
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne
Počet předřadnickových jednotek	1 unit
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]
Včetně předřadníku	Ano
Typ optiky	VWB [Very wide beam]
Divergence světelného paprsku svítidla	120°
Řídicí rozhraní	-
Připojení	-
Kabel	Cable 0.2 m without plug
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	NO [-]
Značka CE	CE mark
Značka ENEC	-
Záruční lhůta	2 roky
Konstantní světelný výkon	No
Počet produktů v MCB (16A typ B)	30
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jednotné hodnocení oslnění CEN	26
Light Technical	
Nasycená červená	<50

Operating and Electrical	
Vstupní napětí	220-240 V
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Průměrná spotřeba energie při stálém světelném toku	- W
Náběhový proud	2,5 A
Doba náběhu	0,06 ms
Účinník (min.)	0.5
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Materiál pláště	Polykarbonát
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polycarbonate
Materiál optického krytu/čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	-
Povrchová úprava optického krytu/čoček	Opálové provedení
Celková výška	55 mm
Celkový průměr	200 mm
Barva	white

Svítlidla Pila

Approval and Application

IP kód	IP54 [Chráněno proti hromadění prachu, chráněno proti stříkající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK06 [1 J]

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok (tok systému)	1600 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	80 lm/W
Počáteční korelační teplota chromatičnosti	4000 K
Počáteční index barevného podání	>80
Původní chromatičnost	(0.38,0.38)SDCM<6
Počáteční příkon	20 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 35 000 h	0,075 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 35 000 h	L70

Application Conditions

Rozsah okolní teploty	-30 až +35 °C
Účinnost při okolní teplotě Tq	25 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Product Data

Úplný kód výrobku	871016336443899
Objednací název produktu	PILA WL007C LED16S/840 PSU RND WH G2
EAN/UPC – výrobek	8710163364438
Objednací kód	36443899
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	20
Materiál SAP	911401774762
Celková hmotnost SAP (kus)	0,240 kg

