



# Tornado T2 mini

## Tornado T2 mini 8W WW E14 220-240V 1PF/6

Tato úsporná zářivka představuje optimální kombinaci vysokých úspor energie a kompaktních rozměrů. Díky malým rozměrům umožňuje použití ve velmi malých svítidlech.

### Údaje o produktu


General Information		Controls and Dimming	
Patice	E14 [ E14]	Doba zahřátí na 60 % světla (min.)	5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	8000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (max.)	40 s
Cyklus přepínání	8 000x	Účinník (jmen.)	0.6
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Approval and Application	
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Světelný tok (jmen.)	480 lm	Obsah rtuť (Hg) (max.)	2.0 mg
Světelný tok (jmen.) (nom.)	480 lm	Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	1.5 mg
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Jmenovitý světelný tok 2000 hod. (jmen.)	88 %	Product Data	
Barevná souřadnice X (jmen.)	463	Úplný kód výrobku	872790092660600
Barevná souřadnice Y (jmen.)	420	Objednací název produktu	Tornado T2 mini 8W WW E14 220-240V 1PF/6
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	EAN/UPC – výrobek	8727900926606
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	60 lm/W	Objednací kód	92660600
Index barevného podání (jmen.)	82	Číslování – počet v balení	1
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %	Číslování – balení v krabici	6
Operating and Electrical		Materiál č. (12NC)	929689174301
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz	Celková hmotnost (kus)	0.038 kg
Power (Rated) (Nom)	8.0 W		
Proud zdroje (jmen.)	60 mA		
Ekvivalentní příkon	43 W		
Doba spuštění (jmen.)	0.3 s		

## Tornado T2 mini

### Varování a bezpečnost

- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Kompaktní zářivky jsou považovány za nebezpečný odpad a je třeba je likvidovat v místním sběrném místě, odkud budou předány k recyklaci. V rámci evropských předpisů pro osvětlovací prvky byla vytvořena infrastruktura organizací zajišťujících recyklaci rtuti a dalších kovů, skla apod.

### Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Tornado T2 mini 8W WW E14 220-240V 1PF/6	38.5 mm	100.0 mm	38.5 mm

TORNADO 8W/827 E14 220-240V 50/60Hz

