

Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XAP
Typ produktu nebo součásti	Odlitá prázdná řídicí stanice
Označení přístroje	XAPM
Použití výrobku	Pro ovládací a signalizační jednotky Ø 22 mm
Velikost čelního panelu	80 x 175 mm
Použitelná hloubka	74,5 mm
Počet výřezů	6 výřezů
Barva základní skříně	Modrá
Barva krytu	Modrá
Materiál	Slitina zinku
Kabelová průchodka	1 otvor se zaslepovací zátkou pro kabelovou průchodku ISO 429248 25 mm 1 otvor bez zaslepovací zátky pro kabelovou průchodku ISO 429248 25 mm
Montáž zařízení	Zapuštěná
Stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529 IP69K IP69 podle NF C 20-010


Doplňěk

Počet svislých řad	2
Hmotnost přístroje	1,13 kg

Životní prostředí

stupeň ochrany	TC
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...70 °C
kategorie přepětí	Třída I podle NF C 20-030 Třída I podle IEC 60536

Dimensions and Fixing



- 1 hole, without blanking plug, for cable gland with 18 mm/0.71 in. maximum clamping capacity
- 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.23 in.), for cable gland with 18 mm/0.71 in. maximum clamping capacity
- 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 20 mm/0.78 in.


P Usable depth

a	b	c	G	H	P
---	---	---	---	---	---

mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	175	6.89	77	3.03	50	1.97	160	6.30	74.5	2.93

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.

Cut-out interaxis dimensions (vertical mounting)



- b1** Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.
- b2** Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.