



### Hlavní parametry

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Řada výrobků                   | Harmony XB5                                 |
| Typ produktu nebo součásti     | Hlava pro prosvětlené dvoutlačítko          |
| Kompatibilita                  | Integrovaná LED                             |
| Označení přístroje             | ZB5                                         |
| Materiál obruby                | Plast                                       |
| Typ hlavy                      | Standard                                    |
| Průměr pro montáž              | 22 mm                                       |
| Prodej v nedělitelném množství | 1                                           |
| Tvar hlavice                   | Obdélník                                    |
| Typ ovládací hlavice           | S návratem                                  |
| Provedení ovladače             | 2 lícuující tlačítka - 1 centrální signálka |
| Popis ovladače                 | Zelená neoznačená - červená neoznačená      |

### Doplňěk

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| CAD celková šířka    | 28 mm                                                         |
| CAD celková výška    | 47 mm                                                         |
| CAD celková hloubka  | 32 mm                                                         |
| Hmotnost přístroje   | 0,022 kg                                                      |
| Provedení ovladače   | Zelená lícuující bez symbolu<br>Červená lícuující bez symbolu |
| Mechanická životnost | 1000000 cykly                                                 |

### Životní prostředí

|                                               |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stupeň ochrany                                | TH                                                                                                                                                                       |
| teplota okolí pro uskladnění                  | -40...70 °C                                                                                                                                                              |
| teplota okolního vzduchu pro provoz           | -25...70 °C                                                                                                                                                              |
| třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | Třída II podle IEC 60536                                                                                                                                                 |
| stupeň krytí IP                               | IP40                                                                                                                                                                     |
| stupeň krytí NEMA                             | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                       |
| odolnost proti vysokému tlaku mytí            | 7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost: 0,1 m                                                                                                                                  |
| stupeň ochrany IK                             | IK05 podle IEC 50102                                                                                                                                                     |
| standarty                                     | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 č. 14                                                                        |
| certifikace výrobku                           | BV<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>UL listed                                                                                        |
| odolnost proti vibracím                       | 5 gn (f = 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6                                                                                                                                |
| odolnost proti otřesům                        | 30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27<br>50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27 |