

LAD4T3R

TeSys D - odrušovací člen - obousměrná omezující dioda - 125 V AC/DC



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení přístroje	LAD4
Typ produktu nebo součásti	Odrušovací modul
Kompatibilita	LC1D40A...D80A (3P) LC1DT60A...DT80A (4P)

Doplňěk

Montážní poloha	Čelní
Montáž	Příchytkami
Typ odrušovacího členu	Obousměrně omezující dioda
[Uc] napětí ovládacího obvodu	251...440 V DC 251...440 V AC 50/60 Hz
Maximální špičkové napětí	2 Uc
Hmotnost přístroje	0,02 kg

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0805 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.