



Hlavní parametry

Řada	Thalassa
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Označení přístroje	PLD
Typ rozváděče	DIN rozváděč Distribuční rozváděč
Jmenovitá výška rozváděče	850 mm
Jmenovitá šířka rozváděče	465 mm
Jmenovitá hloubka rozváděče	320 mm
Montáž rozvodnice	Samostatně stojící
Kompatibilita	Pojistka Velikost DIN: 00

Doplňěk

Sestava zařízení	1 x horní část 1 x dolní část 2 x boční část 1 x zadní panel 1 x uzamknutí klíčem 1 x dveře
Typ těla	Utěsněná horní a otevřená dolní část spojená s bočnicemi
Typ dveří	Plné přední
Počet dveří	1
Otevírání dveří	Oboustranné - úhel rozepnutí > 180 °
Typ zámku	Uzamknutí klíčem
Číslo klíče	1242 E
Dostupnost pro provoz	Přední Dolní
Odnímatelné díly	Dveře závěsy
Materiál	Polyester s vyztuženým skleněným vláknem
Barva	Šedá RAL 7035

Životní prostředí

standarty	IEC 62208
stupeň krytí IP	IP43 : typ otevřeného dolního podstavce podle IEC 60529 IP54 : s dodatečnou těsnicí sadou podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK10 plné dveře podle IEC 62262
požární odolnost	960 °C vyhovuje IEC 62208
teplota okolí pro uskladnění	-35...90 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1511 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------