



### Hlavní parametry

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Řada                        | Thalassa                             |
| Typ produktu nebo součásti  | Rozváděč                             |
| Označení přístroje          | PLD                                  |
| Typ rozvaděče               | DIN rozváděč<br>Distribuční rozvaděč |
| Jmenovitá výška rozvaděče   | 850 mm                               |
| Jmenovitá šířka rozvaděče   | 590 mm                               |
| Jmenovitá hloubka rozvaděče | 320 mm                               |
| Montáž rozvodnice           | Samostatně stojící                   |
| Kompatibilita               | Pojistka Velikost DIN: 0             |

### Doplňěk

|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sestava zařízení      | 1 x horní část<br>1 x dolní část<br>2 x boční část<br>1 x zadní panel<br>1 x uzamknutí klíčem<br>1 x dveře |
| Typ těla              | Utěsněná horní a otevřená dolní část spojená s bočnicemi                                                   |
| Typ dveří             | Plné přední                                                                                                |
| Počet dveří           | 1                                                                                                          |
| Otevírání dveří       | Oboustranné - úhel rozepnutí > 180 °                                                                       |
| Typ zámku             | Uzamknutí klíčem                                                                                           |
| Číslo klíče           | 1242 E                                                                                                     |
| Dostupnost pro provoz | Přední<br>Dolní                                                                                            |
| Odnímatelné díly      | Dveře závěsy                                                                                               |
| Materiál              | Polyester s vyztuženým skleněným vláknem                                                                   |
| Barva                 | Šedá RAL 7035                                                                                              |

### Životní prostředí

|                              |                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standarty                    | IEC 62208                                                                                                    |
| stupeň krytí IP              | IP43 : typ otevřeného dolního podstavce podle IEC 60529<br>IP54 : s dodatečnou těsnicí sadou podle IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK            | IK10 plné dveře podle IEC 62262                                                                              |
| požární odolnost             | 960 °C vyhovuje IEC 62208                                                                                    |
| teplota okolí pro uskladnění | -35...90 °C                                                                                                  |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 1511 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                               |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|