

MGU3.540.30CS

Unica Class - spínač pro hotelové karty - 8 A - 230V
AC - 2 mod. - aluminium



Hlavní parametry

Řada	Unica
Označení řady	Unica Top - Unica Class
Typ produktu nebo součásti	Kartový spínač (přístup)
Použití zařízení	Ovládání
Úprava zařízení	Mechanismus
Barva centrální desky	Hliníková

Doplněk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V +/- 10 % AC 50 Hz
Jmenovitý proud	8 A
Typ zátěže	230 V AC žárovka - 1470 W 230 V AC halogenová lampa - 1470 W 230 V AC ventilátor - 1470 W 230 V AC přímotop - 1470 W Nízkonapěťová halogenová žárovka s feromagnetickým transformátorem - 1000 VA Nízkonapěťová halogenová žárovka s elektronickým transformátorem - 1470 VA Žárovka feromagnetický předřadník - 1470 VA Kompaktní žárovka - 1470 W LED žárovka - 1470 W Stykač
Akční člen	Karta 54 x 86 x 0,85 mm (maximum)
Počet modulů	2 moduly
Typ pojistky	Elektronická
Maximální počet sepnutí	50000 operací
Typ ochrany	Přepětíová ochrana Tepelná ochrana
Signálka	Jantarová signálka
Časové zpoždění	Nastavitelné mezi 10 s a 3 min
Označení	Piktogram pro svislé vložení
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Velikost připojovací svorky	$\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ pro ohebný kabel(y) $\leq 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ pro neohebný kabel(y)
Upevnění	Dlouhé třmeny
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Hloubka	14 mm
Hloubka	Unica Top krycí rámeček : 35 mm Unica Class krycí rámeček : 35 mm

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
stupeň ochrany IK	IK01
teplota okolního vzduchu pro provoz	5...30 °C
teplota okolí pro uskladnění	-20...60 °C
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

	Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
standards	EN 60669-1

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0852 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------