



Hlavní parametry

Řada výrobků	Vigilohm
Označení přístroje	HRP
Typ produktu nebo součásti	Vzdálený panel pro nemocnice
Kompatibilní řada	Vigilohm IM IM20-H
Zvuková signalizace	Nastavitelný bzučák (80 dB) pro izolační nebo elektrická porucha

Doplňěk

[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V - DC
Spotřeba proudu	65 mA
Materiál	Plast
Typ ovládání	Push-button : test installation insulation Push-button : stop alarm buzzer
Místní signalizace	Oranžová signálka : porucha izolace Červená signálka : el. porucha Zelená signálka : normálního provozu
Hmotnost přístroje	0,5 kg
Šířka	170 mm
Výška	170 mm
Hloubka	20 mm

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP54
stupeň ochrany IK	IK08
pracovní nadmořská výška	2000 m
relativní vlhkost	90 %
standardy	IEC 60364-7-710 : lékařský prostor IEC 61557-8 : bezpečnost IEC 60601-1 : el. zařízení pro zdravotnictví
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...70 °C

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1101 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------