



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XAR
Typ produktu nebo součásti	Základní stanice
Označení přístroje	ZARB
Použití výrobku	Zdvihací aplikace Manipulace s materiálem

Doplňěk

Typ konektoru	Průmyslová zásuvka
Kabelová průchodka	Kabelová průchodka
Materiál	PC (polykarbonát)
[Us] jmenovité napájecí napětí	24...48 V AC/DC
Součást výrobku	Interní anténa
Jmenovitý výstupní proud	0,54 A při 48 V AC podle IEC 60947-5-1
Počet relé	18
Typ relé	Pohybové reléové výstupy (9 zapínací) Pomocné reléové výstupy (7 Z) Pomocné reléové výstupy (2 V + 2 Z)
Bezpečnostní výstupy	2 V reléové výstupy
Spínací schopnost ve VA	5 VA DC 26 VA AC
Maximální spínací proud	6,8 mA
Maximální spínací napětí	48 V AC/DC (+/- 20 %)
Typ komunikační sítě	Bezdrátový : bluetooth nízkoeenergetické
Přenosová frekvence	2,4 GHz
Maximální vzdálenost snímání	100 m ve volné oblasti
Doba odezvy	100 ms
Počet kanálů	40
Upevnění	4 otvory
Elektrická životnost	100000 cykly
Mechanická životnost	1000000 cykly
Počet alarmů	6 programovatelných alarmů
Počet vstupů	12
Životnost	10 rok
Šířka	280 mm
Výška	305 mm
Hloubka	100 mm
Hmotnost přístroje	1,45 kg

Životní prostředí

odolnost proti vibracím	0,075 mm (f= 10...55 Hz)
odolnost proti otřesům	15 gn při 11 ms
stupeň krytí IP	IP65

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřiné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

stupeň krytí NEMA	NEMA 4
stupeň znečištění	3
elektromag.kompatibilita	Odolnost proti vyzařovanému el. poli : 10 V/m třída B podle IEC 61000-4-3 Odolnost proti elektrostatickému výboji : 4 kV třída B (při kontaktu) podle IEC 61000-4-2 Odolnost proti elektrostatickému výboji : 8 kV třída B (ve vzduchu) podle IEC 61000-4-2
standarty	IEC 61000-6-2
shoda pro rádiové rušení	ANATEL SRRC FCC RSS ICASA ARIB
relativní vlhkost	0...97 %
teplota okolního vzduchu pro provoz	> -25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	> -40...70 °C
certifikace výrobku	CE CSA C-Tick UL EAC KC
popis prostředí	Vyhovuje RoHS

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1415 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

