



### Hlavní parametry

|            |                  |
|------------|------------------|
| Typ modulu | Modul zpracování |
|------------|------------------|

### Doplňěk

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Hloubka                        | 90 mm                            |
| Elektrické připojení           | Vyjímatelná šroubová svorkovnice |
| Výška                          | 120 mm                           |
| Označení                       | II1 G/D-EEx ia IIC               |
| Montážní poloha                | Venkovní zóna prachu             |
| Počet vstupů                   | 2                                |
| Spotřeba energie               | 5 W                              |
| Montáž výrobku                 | Na 35 mm kolejniče DIN           |
| Typ napájecího obvodu          | DC                               |
| [Us] jmenovité napájecí napětí | 24 V                             |
| Šířka                          | 29,5 mm                          |

### Životní prostředí

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -20...60 °C                 |
| prachová zóna                       | -                           |
| standarty                           | LCIE 00ATEX6034X            |
| směrnice                            | 2014/34/EU - ATEX directive |

### Nabídka udržitelnosti

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek není Green Premium |
| RoHS                    | Nebude vyhovovat           |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|