

## XKBZ966

kontaktní blok s rukojetí Dead man's-kompatibilní s  
XKBZ915 XKBZ916 XKBZ917



### Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Samostatné části ovladače
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro ovládání
Použití výrobku	Lehkého zdvihací aplikace
Kompatibilita	XKBZ915 XKBZ916 XKBZ917
Příslušenství / náhradní díly	Kontaktní bloky
Specifická charakteristika	Pro použití se zabudovanou tlačítkovou rukojetí
Příslušenství / samostatného dílu	Pro použití s pákou mrtvého muže

### Doplňěk

Pocet kontaktu na smer (ovládací obvod)	1 nulová (střední) poloha 4 na pohyb
Elektrické připojení	Screw clamp terminal, connection capacity: 1 x 0.5...1 x 1.5 mm <sup>2</sup> Screw clamp terminal, connection capacity: 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Odpovídající typ rozvaděče	Monoblok
Složení a typ kontaktů	1 Z 8 Z
Funkce kontaktu	Dvojitě vypnutí Závisle spínající
[Ith] jmenovitý tepelný proud	10 A vyhovuje IEC 337-1 10 A vyhovuje NF C 63-140 10 A vyhovuje VDE 0660 10 A vyhovuje CSA C22.2 č. 14
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC/DC vyhovuje IEC 158-1 500 V AC/DC vyhovuje NF C 20-040 500 V AC/DC vyhovuje VDE 0110
Odpor mezi vývody	25 mOhm at 1 A conforming to NF C 93-050
Nucené vypnutí	Ano
Zkratová ochrana	10 A patronová pojistka typ gG vyhovuje IEC 337-1B 10 A patronová pojistka typ gG vyhovuje VDE 0660 část 2
Elektrická životnost	1000000 cyklu DC indukční zátěž při 120 V, přerušení přívodu el. energie = 75 vyhovuje IEC 337-1 DC-11, pracovní rozsah = 60 cyk/min 0.5 1000000 cyklu DC indukční zátěž při 24 V, přerušení přívodu el. energie = 90 vyhovuje IEC 337-1 DC-11, pracovní rozsah = 60 cyk/min 0.5 1000000 cyklu DC indukční zátěž při 48 V, přerušení přívodu el. energie = 90 vyhovuje IEC 337-1 DC-11, pracovní rozsah = 60 cyk/min 0.5
Hmotnost přístroje	0,185 kg

### Životní prostředí

standards	GENELEC EN 50013
-----------	------------------

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------