




Hlavní parametry

Řada	Altira
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Kompatibilní řada	OptiLine 45 montážní rám OptiLine 70 s adaptérem Altira montážní rám
Úprava zařízení	Mechanismus
Počet výstupních zásuvek	1 2P + E Francie
Popis standardu pro zásuvky	Uzemňovací kolík
Dodatečné informace o konektoru	Rotoclip S dětskými clonkami
Barevný odstín	Polárně bílá (RAL 9003) krycí deska

Doplňěk

Použití výrobku	Upevňovací třmeny
Kompatibilní řada	OptiLine 45 OptiLine 70 s adaptérem Altira
Umístění uzem. oka	Nahore Poloha otočena 45° Poloha otočena o 90°
Jmenovitý proud	16 A - 250 V - AC - 50/60 Hz
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Připojení - svorky	Bezšroubové svorky
Velikost připojovací svorky	4 x 1,5...4 x 2,5 mm ² pro neohebný kabel(y) 4 x 1,5...4 x 2,5 mm ² pro lankový kabel(y)
Materiál	PC pro kryt mechanismu
Povrchová úprava	Neupravená
Povrchová úprava	Hladký
Kompatibilita	Upevňovací rám Altira
Standardy	EN 60529 EN 62262 IEC 60884-1 NF C 61-314
Výška	45 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	39 mm
Hmotnost přístroje	0.030 kg

Životní prostředí

teplota okolního vzduchu pro provoz	5...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-15...60 °C
stupeň ochrany IK	IK08
stupeň krytí IP	IP44
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělídlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

	Peroxid vodíku (H2O2)
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1209 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------