



Hlavní parametry

Řada výrobků	Altira
Řada	Altira
Typ produktu nebo součásti	Nabíječ USB
Upevnění	Zacvaknutím

Doplňk

Montáž zařízení	Zapuštěná
Úprava zařízení	Mechanismus
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)
Povrchová úprava	Lesklý
Povrchová úprava	Neupravená
Počet modulů	1 modul 22,5 x 45 mm
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii
Počet kusů na sadu	Sada 10
Prodej v nedělitelném množství	1
Teplota okolního vzduchu pro provoz	0...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Relativní vlhkost	15...95 %
Typ konektoru	USB 2.0
[Ue] jmenovité pracovní napětí	127/250 V AC 50/60 Hz
Spotřeba energie	0,1 W
Vstupní výkon	7,5 W
Materiál	PC (polykarbonát) GF10 FR pro pouzdro Termoplast ABS-UV stabil. pro středová deska
Typ ochrany	Zkratová ochrana
Počet svorek	2 šroubové svorky
Velikost připojovací svorky	1,5...2,5 mm ² (neohebný) 1,5...2,5 mm ² (ohebný) 1,5...2,5 mm ² (ohebný)
Délka holého konce vodiče	8 mm
Kompatibilita	Apple Nokia Výzkum v Pohybu Emblaze mobilní Huawei Technologies LGE Motorola Mobility Qualcomm Samsung Sony Ericsson TCT mobile (ALCATEL) Texas Instruments Atmel
Výška	45 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	42,5 mm
Hloubka	33,8 mm
Hmotnost přístroje	0,0267 kg

Životní prostředí

standardy	EN 60950-1 EN 62684 ETSI EN 300 489-34
směrnice	2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita 2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí 2009/125/EC - ecodesign
třída el. izolace	Třída II
stupeň ochrany IK	IK04
stupeň krytí IP	IP21
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken Peroxid vodíku (H2O2)
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------