



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma G
Typ produktu nebo součásti	Lišta
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ lišty	Modulární Nastavitelná
Instalované zařízení	TeSys : pevná GV3 Altistart : ATS01N103/106FT TeSys : pevná GV2L TeSys : pevná GV2P Compact : pevná NG160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka TeSys : pevná GV2 + stykače D nebo K <= 40 A - vodorovná instalace TeSys : pevná TeSys U - vodorovná instalace TeSys : pevná GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 - vodorovná instalace TeSys : pevná stykače D nebo K <= 40 A - vodorovná instalace Compact : pevná NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná NSXm ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSXm ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
Popis pólů	1 x 3P : pevná : NG160 1 x 3P : pevná : NG160 NA 1 x 4P : pevná : NG160 1 x 4P : pevná : NG160 NA 4 x 3P : pevná : GV2L 4 x 3P : pevná : GV2P 3 x 3P : pevná : GV3 4 x 3P : pevná : GV2 + stykače D nebo K <= 40 A vodorovná instalace 3 x 3P : pevná : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 vodorovná instalace 4 x 3P : pevná : TeSys U vodorovná instalace 4 x 4P : pevná : stykače D nebo K <= 40 A vodorovná instalace 1 x 3P or 4P : fixed : NSXm vertical installation

Doplňěk

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm
Pocet vert. modulu (50 mm)	4 modul(y) : ATS01N103/106FT v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál 4 modul(y) : ATS01N103/106FT v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl 3 modul(y) : stykače D nebo K <= 40 A , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál 3 modul(y) : stykače D nebo K <= 40 A , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl 5 modul(y) : GV2 + stykače D nebo K <= 40 A , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál 5 modul(y) : GV2 + stykače D nebo K <= 40 A , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl 3 modul(y) : GV2L , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál 3 modul(y) : GV2L , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl 3 modul(y) : GV2P , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál 3 modul(y) : GV2P , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl 5 modul(y) : GV3 , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál 5 modul(y) : GV3 , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl 7 modul(y) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící

kabelový kanál
7 modul(y) : GV3Pxx1 + LC1D40 to D65 , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
5 modul(y) : NG160 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
5 modul(y) : NG160 ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
5 modul(y) : NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
5 modul(y) : NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
7 modul(y) : NSXm ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
7 modul(y) : NSXm ne ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
7 modul(y) : NSXm ne ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
7 modul(y) : NSXm ne ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
5 modul(y) : TeSys U , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
5 modul(y) : TeSys U , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
4 modul(y) : TeSys U , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
4 modul(y) : TeSys U , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
7 modul(y) : NSXm ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
7 modul(y) : NSXm ano ochrana proudovým chráničem , přímé v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl
7 modul(y) : NSXm ano ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 300 mm Šířka samostatně stojící kabelový kanál
7 modul(y) : NSXm ano ochrana proudovým chráničem , připojovací blok v 300 mm Šířka nástěnný propojovací oddíl

Rozteč 9 mm	20
Počet kusů na sadu	Sada 1
Šířka	300 mm
Hmotnost přístroje	0,18 kg
Barva	Šedá
Materiál	Kov

Životní prostředí

standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0807 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------