



Hlavní parametry

Řada	Prisma
Kompatibilní řada	Prisma G Prisma Pack 250
Stupeň krytí IP	IP30
Typ produktu nebo součásti	Čelní deska
Příslušenství / náhradní díly	Instalační příslušenství
Typ čelní desky	S výřezem
Instalované zařízení	Easypact : pevná CVS100...160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Easypact : pevná CVS250 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
Popis pólů	1 x 4P : montážní deska držák : CVS100...160 svislá instalace 1 x 3P : montážní deska držák : CVS100...160 svislá instalace 1 x 4P : montážní deska držák : CVS250 svislá instalace 1 x 3P : montážní deska držák : CVS250 svislá instalace
Pracovní poloha	Svislá

Doplňek

Popis rozváděče/skříně	Samostatně stojící kabelový kanál - šířka 300 mm Nástěnný propojovací oddíl - šířka 300 mm Pack enclosure - width 300 mm
Umístění připojení	Přímé připojení
Pocet vert. modulu (50 mm)	9
Standardy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certifikace výrobku	ASEFA
Počet kusů na sadu	Sada 1
Výška	450 mm
Šířka	300 mm
Hmotnost přístroje	0,98 kg
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Matný Hladký
Stupeň ochrany	Elektroforézní ošetření a polyesterový za horka nanášený epoxidový prášek
Barva	Bílá RAL 9001

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK07 podle EN/IEC 62262
-------------------	-------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta18 měsíců
